

PROTEKTOR | DIE BESTE LÖSUNG

NEU


24

Entdecken Sie unsere neuesten Profile, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten und dank sauberer Anschlüsse die optimale Lösung im Bereich Putzprofile, Laibungsprofile und Wärmedämmung im Außenbereich darstellen. Zusätzlich erweitern wir unser Sortiment für den Innenbereich um Spachtelprofile und präsentieren Ihnen unseren Profikleber samt Zubehör.

www.protektor.com



37862



Abschlussprofil für den Trockenbau

Hart-PVC
Länge (cm): 305
Verpackung: 50 STB / 50 KAR


37362



Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

Hart-PVC mit Weich-PVC
Länge (cm): 250, 270, 300
Verpackung: 25 STB / 15 BUN

37169



Kantenprofil für den Trockenbau

Hart-PVC / Putzdicke 2 mm
Länge (cm): 250, 300
Verpackung: 50 STB / 15 BUN

37848



Anschlußprofil für den Trockenbau

PVC
Länge (cm): 305

37651



Kantenprofil für den Trockenbau

PVC
Länge (cm): 305

37863



Anschlußprofil für den Trockenbau

PVC
Länge (cm): 305

37832



Anschlußprofil für den Trockenbau

PVC
Länge (cm): 305

3789



Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

PVC
Länge (cm): 305

1430



Profilkleber GLUKON prime

Sprühdose 500 ml
Verpackung: 12 ST / 114 KAR

1422



Citrus-Reiniger

500 ml
Verpackung: 12 ST / 99 KAR

1423



Sprühdosen-Handgriff

Verpackung: 6 ST / 99 KAR



37112



Anputzdichtleiste mit Schutzlippe


Hart-PVC mit Weich-PVC

Putzdicke 9 mm

Länge (cm): 260

Verpackung: 60 STB / 36 KAR

37716



Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz


Hart-PVC mit Weich-PVC

Putzdicke 16 mm

Länge (cm): 260

Verpackung: 30 STB / 36 KAR

38613



Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran


Hart-PVC mit Weich-PVC

Putzdicke 13 mm

Länge (cm): 260

Verpackung: 30 STB / 50 KAR

37916



Anputzdichtleiste mit Schutzlippe, Gewebe für WDV-Systeme


Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe

Putzdicke 16 mm

Länge (cm): 260

Verpackung: 50 STB / 13 KAR

37154



Einfassprofil mit Gewebe für Putzträgerplatten


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 20 KAR

37155



Einfassprofil mit Tropfkante und Gewebe für Putzträgerplatte


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 20 KAR

37207



Attika-Anschlussprofil für Wärmedämmung


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 7 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 64 KAR

37214



Attika-Anschlussprofil für den Außenputz


Hart-PVC

Putzdicke 14 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 20 KAR

37945



Tropfkantenprofil für Übergänge von Putz zu WDVS


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 20 STB / 13 KAR

37127



Fensterbank-Anschlussprofil für Dichtfolien


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 15 STB / 13 KAR

37128



Fensterbank-Anschlussprofil für Dichtschlätten


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 15 STB / 13 KAR

37428



Einschubprofil an Rollladen-/ Raffstorekasten mit Gewebe


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 13 KAR

37429



Anschlussprofil an Rollladen-/ Raffstorekasten mit Gewebe


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 13 KAR

37520



Bodenanschlussprofil für Wärmedämmung


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 200

Verpackung: 10 STB / 25 KAR

37540



Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 15 STB / 13 BUN

37946



Aufsteckprofil an Rollladen-/ Raffstorekasten mit Gewebe


Hart-PVC mit Glasfasergewebe

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 25 STB / 13 BUN

9540



Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme


Aluminium natur

Putzdicke 6 mm

Länge (cm): 250

Verpackung: 10 STB / 48 BUN

9229



Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung

Putzdicke 15 mm

Länge (cm): 300

Verpackung: 25 STB / 48 BUN